

Prenosný MIG / MAG, MMA zvärací zdroj prúdu.

- Vhodný pre drôt s hmotnosťou 15 kg.
- Regulácia rýchlosti podávania drôtu.
- Nastavenie spätného zahorenia drôtu.
- Možnosť zmeny polarity.
- Masívna jednotka podávania drôtu, príslušenstvo s vrúbkovanými podávacími kladkami drôtu,
- Trubičkový drôt.
- Zahnutý 4 m zvärací horák MIG / MAG. (IGrip 150).



		80POCMIG215
Celkový prehľad	Typ invertoru	IGBT
	Vodné chladenie	✗
	Digitálne riadenie	✓
	Počet programov	0
MIG/MAG	Synergicky riadený	✗
	Pulz	✗
	Double pulz	✗
	Zmena polarity FCAW	✓
	2T/4T	✗
	2ST/4ST	✗
DC TIG	SPOT	✗
	Počet podávacích kladiek	2
	DC Lift TIG	✗
	Impulzný DC TIG	✗
	Arc Force	✗
	Hot Start	✓
	VRD	✗
	MIG IGrip horák v balení	IGrip 150
	MIG IGriphorák v opcii	✗
	Počet fáz	1
	Napájacie napätie	230V AC±15% 50/60 Hz
Max. / efektívny odber prúdu	MMA	35.0A/25.0A
	MIG	35.0A/25.0A
	Účinník (cos φ)	0,7
	Účinnosť	85%
	Dovolený zaťažovateľ (10 min/40 °C)	200A@60% 155A@100%
Zvärací prúd	MMA	30A-160A
	MIG	50A-200A
Zväracie napätie	MMA	11.0V-26V
	MIG	11.0V-26V
	Napätie naprázdno	60V
	Trieda ochrany	F
	Krytie	IP23
	Priemer drôtu	0.6-1.0mm
	Priemer cievky drôtu	Ø300 mm, 15kg
	Hmotnosť	14kg
	Rozmery	580 x 250 x 440 mm

+ IGrip 150

