

# 1. Hlavné parametre

|             |                                      |                          | SUPERTIG 200 AC/DC      |
|-------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Obj. č.     |                                      |                          | 8TIG200SPRACDC          |
| FUNKCIE     | MIG/MAG                              | Typ invertoru            | IGBT                    |
|             |                                      | Digitálny displej        | ✓                       |
|             |                                      | Kufor plastový           | ✗                       |
|             | MIG/MAG                              | Zmena polarity FCAW      |                         |
|             |                                      | 2T/4T                    |                         |
|             |                                      | Počet podávacích kladiek |                         |
|             | TIG                                  | Zapaľovanie              | HF                      |
|             |                                      | DC AWI                   | ✓                       |
|             |                                      | Pulse DC AWI             | ✓                       |
|             |                                      | AC AWI                   | ✓                       |
|             |                                      | Pulse AC AWI             | ✓                       |
|             | MMA                                  | 2T/4T                    | ✓                       |
|             |                                      | SPOT                     | ✓                       |
|             |                                      | Arc Force                | ✓                       |
|             |                                      | Nastaviteľný Arc Force   | ✓                       |
|             |                                      | Hot Start                | ✗                       |
|             |                                      | Anti Stick               | ✗                       |
| PARAMÉTEREK | MIG IGrip horák v balení             |                          | IGrip SR26              |
|             | Počet fáz                            |                          | 1                       |
|             | Napájacie napätie                    |                          | 230 V AC±10% 50/60 Hz   |
|             | Max. / efektívny odber prúdu         | MMA                      | 35.4A/27A               |
|             |                                      | MIG                      | 32.7A/25A               |
|             | Účinník (cos φ)                      |                          | 0.93                    |
|             | Hatásfok                             |                          | ≥85%                    |
|             | Dovolený zaťažovateľ (10 min/20 °C)* |                          | 200A@60%*<br>155A@100%* |
|             | Zvrací prúd                          | MMA                      | 10A-160A                |
|             |                                      | MIG                      | 5A-200A                 |
|             | Zváracie napätie                     | MMA                      | 20.4V-26.4V             |
|             |                                      | MIG                      | 10.2V-18V               |
|             | Napätie naprázdno                    |                          | 62V                     |
|             | Trieda ochrany                       |                          | F                       |
|             | Krytie                               |                          | IP23                    |
|             | Priemer drôtu/elektrodu              |                          | -                       |
|             | Priemer cievky drôtu                 |                          | -                       |
|             | Hmotnosť                             |                          | 9 kg                    |
|             | Rozmery                              |                          | 426X162X326mm           |