

1. Hlavné parametre

QUICKSILVER			TIG 2400 AC/DC PFC
Funkcie	Obj. č.		800TIG2400ACDC
	Všeobecné	Typ invertoru	IGBT
		jednotka chladenia horáku	✗ (Op. WRC300)
		Zapálenie oblúka	HF/ LT
		Počet programov	10
		Bezdrôtové diaľkové ovládanie	op.
		Diaľkové ovládanie z TIG horáku	✓
		LCD	✓
		PFC	✓
		TIG	AC TIG
			AC PULSE TIG
			DC TIG
			DC PULSE TIG
			2T/4T
			SPOT
	MMA	AC MMA	✓
		DC MMA	✓
		Nastaviteľný Arc Force	✓
		Nastaviteľný Hot Start	✓
PARAMETRE	TIG horák v balení		IGrip SR26
	TIG horák v opcii		-
	Počet fáz		1
	Napájacie napätie		230V AC ±10%, 50/60 Hz
	Max. / efektívny odber prúdu	MMA	AC: 30.8A / 18.2A DC: 29.1A / 17.2A
		TIG	AC: 21.5A / 16.7A DC: 20.4A / 15.8A
	Účinník (cos φ)		0.99
	Účinnosť		≥80%
	Dovolený zaťažovateľ (10 min/40 °C)		TIG: 200A @ 60% 155A @ 100% MMA: 140A @ 60% 110A @ 100%
	Výstupný zvärací prúd	MMA	10A - 200A
		TIG	10A - 200A
	Výstupné zväracie napätie	MMA	20.4V - 28V
		TIG	10.4V - 18V
	Napätie naprázdno		66V
	Trieda ochrany		H
	Krytie		IP21S
	Hmotnosť		15.8 kg
	Rozmery		605×220×405 mm

SK